

Pneumatikus Automata Szintező Kocsi

A pneumatikus automata szintező emelőt úgy tervezték, hogy például dobozokat, csomagokat vagy ládákat tartson munkamagasságban. Ez az automatikus állandó szintezőrendszer ideális megoldás a dobozok automatikus egymásra- vagy lepakolásához.

Az automatikus szintező kocsi munkamagassága távirányítóval

A pneumatikus emelő két üzemmódot tartalmaz. Az Automatikus üzemmód alkalmas a dobozok egymásra rakására és lepakolására. Létezik kézi üzemmód is, "Fel/le" vezérlődobozzal.

A szintező kocsi konfigurálható úgy, hogy előlről, valamint bal és jobb oldalról is lehessen be- és kirakodni. A "statikus opció" a talajhoz rögzíthető, vagy a "félig mobil" változat fékezett forgó kerekkel rendelkezik a könnyű mozgatás érdekében.

Az ergonomikus kialakítás és az automatikusan szintező kocsi jellemzői, amelyek a rakományt munkamagasságban tartják, segítenek megelőzni a hát megterhelését.

Jellemzők és opciók:

- Az alap és a villák bármilyen alkalmazáshoz igazíthatók.
- Automatikus teherszintezés fotoelektromos cellás érzékelőkkel.
- IP65 és rozsdamentes acél kivitelben kapható.
- Robusztus kivitel festett acélból vagy rozsdamentes acélból IP65.
- Pneumatikus hengerrel szerelve 920 mm (36") emelési magassághoz.
- 200 kg (440 font) biztonságos munkaterhelés egyenletesen elosztva a villákon.
- Az emelési sebesség 1 - 10 m/perc 6 bar nyomáson sűrített levegővel.
- Méretek (villák nélkül) (H x B x H): 520 x 240 x 1350 mm (20.5" x 9.4" x 53.1").
- Súly: 125 kg (275 kg).



Packline